

COMUNICADO DE PRODUCTO

FLUKE®

Nuevas Pinzas de fugas Fluke 368FC y 369FC

Reduzca el tiempo de inactividad – Prueba de aislamiento y de fugas de corriente sin la desconexión eléctrica de la instalación. Y, por supuesto, con Fluke Connect.

La Serie Fluke 368/369 de pinzas de fugas de verdadero valor eficaz, ayuda al usuario a detectar, documentar, registrar y comparar lecturas de corriente de fugas a lo largo del tiempo como medio para prevenir paradas inesperadas por disparos intempestivos de los interruptores diferenciales. Y todo ello sin desconectar la alimentación eléctrica de la instalación.



Características

Medidas de corriente de gran precisión – resolución de hasta 1 μ A para detectar el origen de una fuga de corriente. 60 A medida de corriente máxima de verdadero valor eficaz para realizar precisas medidas de corriente en instalaciones con cargas electrónicas.

La serie Fluke 368 FC/369 FC ayuda a los usuarios a generar informes a través de la app. Fluke Connect.

Mordaza grande – 61 mm (369 FC) para medidas en cables y conductores de gran tamaño. El modelo 368FC tiene una mordaza de 40 mm.

Linterna incorporada y pantalla retroiluminada para trabajos en ambientes y/o armarios eléctricos poco iluminados.

Familia de producto

Los modelos Fluke 368 y Fluke 369 reemplazarán a la actual Fluke 360. Cada pinza de la familia incluye una funda flexible y manual de usuario.

Disponibilidad

Sistema abierto para pedidos: 11 de Julio

Plazo de entrega: 2 semanas (puede ser ligeramente más largo en el momento del lanzamiento)

Anuncio público: 22 de Agosto de 2016

Información para pedidos:

Código	Referencia	Descripción	Código EAN	PVP
4709907	FLUKE-368 FC	Pinza Amperimétrica de fugas con mordaza de 40mm.	0095969 803083	689
4709934	FLUKE-369 FC	Pinza Amperimétrica de fugas con mordaza de 61mm.	0095969 803113	689

Descuento al Distribuidor:

El mismo que el correspondiente al modelo actual que sustituye (Fluke 360)

Accesorios adicionales

La familia 368 / 369 no acepta accesorios adicionales

Características principales

	Fluke 369	Fluke 368
		
Diámetro de mordaza	61 mm	40 mm
Rango AAC	3 mA / 30 mA / 300 mA / 3 A / 30 A / 60 A	
Resolución	0.001 mA / 0.01 mA / 0.1 mA / 1mA / 10 mA / 100 mA	
Frecuencia	40 Hz -1 kHz	
50/60Hz filtro on/off	Sí	
MINMAX	Sí	
True RMS	Sí	
Baterías	2 x AA	
CAT III	600 V	
Modo HOLD	Sí	
Retroiluminación	Sí	
Auto apagado luz posterior	Sí	
Auto apagado	Sí	
Indicador de batería baja	Sí	
Linterna LED	Sí	
FLUKE Connect	Sí	Sí
Modo LOG	Sí	Sí