


## Mod. TRF

## Bornes bimetálicos de torreta



Los bornes bimetálicos TRF y TRF/D están fabricados en latón con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Ideales para las derivaciones en cuadros eléctricos.



### RANGO / DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Código	Ref.	Varilla		Cable		Dimensiones					Kg x 100	Bolsa / Caja
		Max.	Min.	Max.	Min.	H1	H2	L	M	m		
200100	TRF-25/50	10	3	50	4	29	15,5	29	6	5	5,840	- /50
200110	TRF-50/80	12	4	95	6	34	1,08	33	8	6	9,900	- /30
200120	TRF-80/150	16	7	150	25	41	18,5	42	10	8	17,500	- /20
200130	TRF-150/240	20	10	240	50	48	20,0	52	12	10	32,800	- /10
200140	TRF/D-25/50	10	3	50	4	34	15,5	29	6	5	7,400	- /40
200150	TRF/D-50/80	12	4	95	6	65	16,5	33	8	6	15,700	- /15
200160	TRF/D-80/150	16	7	150	25	76	18,5	42	10	8	27,000	- /10
200170	TRF/D-150/240	20	10	240	50	88	20,0	52	12	10	57,000	10