

Racores y Manguitos para Tubos Rígidos

Sistema INSTAL-RAPIDO de poliamida y libre de halógenos, para una instalación rápida y de calidad

Rosca	Para tubos Ø mm. exterior	Emb. mínimo	Referencia
-------	------------------------------	-------------	------------

■ **RACOR** roscado de poliamida libre de halógenos de inserción rápida, para enlace a caja de tubos lisos y corrugados, con junta plana y contratuerca incorporada. Fabricado según norma UNE EN 61386. Grado de protección IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos corrugados. Color: Gris

M 16x1,5	16	20	243.1600.0
M 20x1,5	20	10	243.2000.0
M 25x1,5	25	10	243.2500.0
M 32x1,5	32	10	243.3200.0
M 40x1,5	40	10	243.4000.0
M 50x1,5	50	5	243.5000.0
M 63x1,5	63	5	243.6300.0

Rosca	Para tubos Ø mm. exterior	Emb. mínimo	Referencia
-------	------------------------------	-------------	------------

■ **MANGUITO** de unión en poliamida libre de halógenos, de inserción rápida, para tubos rígidos lisos y corrugados. Fabricado según norma UNE EN 61386. Grado de protección IP67 con tubos lisos, IP64 con tubos corrugados. Color: Gris

M 16	16	20	244.1600.0
M 20	20	10	244.2000.0
M 25	25	10	244.2500.0
M 32	32	10	244.3200.0
M 40	40	10	244.4000.0
M 50	50	5	244.5000.0

Rosca	Para tubos Ø mm. exterior	Emb. mínimo	Referencia
-------	------------------------------	-------------	------------

■ **MANGUITO** de unión libre de halógenos, de inserción rápida, para tubos rígidos lisos y corrugados. Fabricado según norma UNE EN 61386. Grado de protección IP40. Color: Gris

M 16	16	19	241.1600.0
M 20	20	19	241.2000.0
M 25	25	19	241.2500.0
M 32	32	10	241.3200.0
M 40	40	10	241.4000.0
M 50	50	5	241.5000.0
M 63	63	5	241.6300.0

TUBO RÍGIDO Ø exterior (mm.)	TUBO ESPIRALADO Ø interior (mm.)	Emb. mínimo	Referencia
---------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------

■ **MANGUITO** de unión mixto en poliamida libre de halógenos, de inserción rápida, para tubos rígidos lisos con tubos espiralados. Fabricado según norma UNE EN 61386. Color: Gris

16	16	20	246.1600.0
20	20	10	246.2000.0
25	25	10	246.2500.0
32	32	10	246.3200.0
40	40	10	246.4000.0
50	50	5	246.5000.0

Tubos Rígidos apropiados para todas estas series, ver pag. 74, 75 y 76.

IP 67

LIBRE DE HALÓGENOS



IP 67

LIBRE DE HALÓGENOS



IP 40

LIBRE DE HALÓGENOS



LIBRE DE HALÓGENOS

