

JBC T470F**Mango HD de agarre de aislante térmico****JBC**

Este mango de soldadura es perfecto para **trabajos de soldadura intensivos que requieren una alta potencia térmica continua, como grandes planos de tierra, producción de paneles solares, armaduras y otras aplicaciones** .

Cuenta con un cómodo asa gracias a la espuma y al agarre más ancho y un tornillo que fija el cartucho para evitar su rotación.

Puede proporcionar hasta 250 W cuando se utiliza con una estación de servicio pesado HD y una gama de cartuchos C470 .

También puede funcionar con unidades de control modulares y estaciones CDS / CDB utilizando la gama de cartuchos C245 .

**No nos creas ... ¡
PRUÉBALO!**



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Mango HD de agarre con aislante térmico T470F (cartucho no incluido)

ESPECIFICACIONES

Longitud del cable	1,5 m
No es seguro contra descargas electrostáticas en el agarre	
DIMENSIONES Y PESO	
Herramienta	145 x 22 x 22 mm / 0,09 kg. 5,71 x 0,87 x 0,87 pulg. / 0,20 lb.
Paquete	235 x 40 x 40 mm / 0,14 kg. 9,25 x 1,57 x 1,57 pulgadas / 0 31 libras