



# PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS 300A ac/dc

## DCM200MINI



- Medidas TRMS
- Pantalla retroiluminada de 6000 cuentas
- Corriente hasta 300A ac/dc
- Corriente de arranque
- Ajuste a cero A dc
- Detección de tensión sin contacto
- Filtro pasa bajo
- Resolución de 10mA
- Precisión de 1.5% en rango A ac/dc
- Auto escala
- Auto apagado
- Categoría de sobretensión: CATIII 600V





# DCM200MINI

## PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS 300A ac/dc

General	
Pantalla	6000 cuentas
Frecuencia de muestreo	2 veces/seg
Auto apagado	✓
Retroiluminación	✓
Retención de lecturas	✓
Auto escala	✓
Ajustes a cero A dc	✓
Indicación de batería baja	✓
Apertura del maxilar	24mm
Dimensiones	60x147x31mm
Linterna	✓
Peso	140g
Pilas	2 uds x Pila de botón LR44 o A76
Normativas	IEC 61010-1, IEC/EN61010-2-032
Categoría de Sobretensión	CAT III 600V
Accesorios incluidos	Pilas, Manual, Funda de transporte



# DCM200MINI

PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS 300A ac/dc

Especificaciones	
TRMS	✓
Corriente DC	300,0A
Corriente AC	300,0A
Corriente de arranque	300,0A
Detección de tensión (NCV)	80V ~ 600V

Información de producto	
SKU	KPSDCM200MINICBINT
Código EAN	8435394787237
Código UPC	810053677728
Uds/Caja	36