

FUENTE DE ALIMENTACIÓN FA-325

TRES SALIDAS



La fuente de alimentación BLAUSONIC FA-325 proporciona una tensión de salida variable entre 0V y 30V, con una corriente de hasta 2.5 A. Todas las salidas están totalmente protegidas contra cortocircuito, en cualquier posición de los controles, ya que la corriente máxima que pueden suministrar está limitada.

Además de la salida variable, la FA-325 dispone de 2 salidas fijas (+5V y +12V) lo cual permite alimentar simultáneamente circuitos analógicos y digitales. Por su robusta construcción, protecciones integradas y aplicaciones multifuncionales es imprescindible para todo tipo de aplicaciones en electrónica.

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE SALIDA CORRIENTE DE SALIDA	0-30V 2.5A
RUIDO Y ZUMBIDO REGULACIÓN DE RED REGULACIÓN DE CARGA SALIDA FIJA 1 SALIDA FIJA 2 TENSIÓN DE RED PESO DIMENSIONES	5 mV rms 0.05% + 10 mV 0.05% + 10 mV 5V/1A 12V/1A 230V \pm 5% 50 Hz 4.5 kg 150 x 145 x 200 mm
INDICADOR DE VOLTAJE INDICADOR DE CORRIENTE	DIGITAL DIGITAL

BLAUSONIC

Camí de la Riereta, 32 -Tel. (93) 260 20 00 - Fax (93) 338 11 26
08907 L'HOSPITALET (Barcelona)