

Kombinationspaketet Fluke 289 och FlukeView® Forms

Tekniska data

Nu kompatibel med mobilappen Fluke Connect™

Maximera produktiviteten med kombinationspaketet Fluke 289 och FlukeView® Forms. Tack vare att Fluke 289 är utrustad med en inbyggd datalogg och TrendCapture kan enheten spåra svårupptäckta, återkommande problem och övervaka utrustningen medan du ägnar dig åt annat. När du använder FlukeView Forms mjukvara kan du jämföra loggade data från sex meter eller sex tidsperioder och på så sätt hitta samband mellan orsak och verkan eller utföra tillståndsovervakning. Omvandla dina data till meningsfulla grafer och tabeller för en professionell rapport och analysera enskilda mätvärden eller hela mätserier. 289-serien är kompatibel med Fluke ir3000 FC IR-anslutning, så att du kan dela mätningar från din iOS- eller Android-smartenhets i realtid med hjälp av Fluke Connect-mobilappen. Kombinationspaketet 289/FVF är ett praktiskt och prisvärt steg mot förebyggande underhåll.

Fluke-289/FVF-paketet inkluderar:

- Fluke 289 industriell multimeter för loggning av sann RMS med TrendCapture, LoZ, LoPass-filter och Lo Ohm-mätning
- FVF-SC2 FlukeView Forms programvara och kabel
- TL71 silikontestkabelsats
- AC175 krokodilklämmor
- 80BK-A integrerad DMM-temperaturprob
- TPAK magnethållare ger dig fria händer
- C280 mjuk väska som skydd för instrumentet och för förvaring av tillbehör
- Paket med Amp-uttagskontakter
- Kräver Fluke ir3000 FC IR-anslutning för Fluke Connect-kommunikation (ej inkluderat i FVF-paketet)



Byggd med
**FLUKE
CONNECT™**

Se. Spara. Dela. Alla fakta, när de behövs i fält.

Videosamtal med Fluke Connect med ShareLive™ är det enda trådlösa mätsystemet som låter dig hålla kontakten med hela ditt team utan att lämna fältet. Fluke Connect-mobilappen är tillgänglig för Android™ (4.3 och senare) och iOS (4s och senare) samt fungerar tillsammans med tjugo olika Fluke-produkter. Det är den största uppsättningen kopplade testverktyg i världen. Och fler är på väg. Besök Flukes webbsida för att få reda på mer.

Fatta bättre beslut snabbare än någonsin genom att se alla utrustningsresurser på en plats: temperatur, mekaniska och elektriska mätningar och vibration. Börja nu så sparar du tid och ökar din produktivitet.

Hämta appen här:



Smarttelefon medföljer inte köpet.



Fler funktioner	Fluke 289
Flera skärmvisningar	Ja
LoZ (funktion för låg ingångsimpedans)	Ja
på mätområdet 50 ohm	Ja
Filter för mätningar av motorstyrning	Ja
AC-bandbredd med sann RMS	100 kHz
dBV/dBm	Ja
DC mV-upplösning	1 μ V
Megaohm-område	upp till 500 M Ω
Konduktans	50,00 nS
Summer	Ja
Temperatur (°C och °F)	-200 °C till 1350 °C
Batteri-/säkringslucka	Ja/Ja
Klocka för förfluten tid	Ja
Tidpunktsklocka	Ja
Min/Max/Medel	Ja
Frekvens	Ja
Pulskvot/pulsbredd	Ja
Infoknapp för inbyggd hjälp	Ja
Hold	Ja
Isolerat optiskt gränssnitt	Ja
Auto/Touch Hold	Ja
Avläsningsminne	Ja
Loggning till PC	Ja
Inbyggd loggning med TrendCapture	Ja
Loggningsminne	upp till 15 000 avläsningar



Beställnings-information

Kombinationspaketet

Fluke-289/FVF multimeter för loggning av sann RMS med TrendCapture

Extra tillbehör

IR3000FC Fluke Connect
IR-anslutning

289-specifikationer

Funktion	Intervall och upplösning	Basnoggrannhet
DC-spänning	50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V	0,025 %
AC-spänning		0,4 % (sann RMS)
DC-ström	500,00 μ A, 5000,0 μ A, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A	0,05 %
AC-ström		0,6 % (sann RMS)
Temperatur (exklusive prob)	-200,0 °C till 1350,0 °C (-328,0 °F till 2462,0 °F)	1,0 %
Resistans	50,000 Ω (endast 289), 500,00 Ω , 5,0000 k Ω , 50,000 k Ω , 5,0000 M Ω , 50,00 M Ω , 500,0 M Ω	0,05 %
Kapacitans	1,000 nF, 10,00 nF 100,0 nF, 1,000 μ F, 10,00 μ F, 100,0 μ F, 1000 μ F, 10,00 mF, 100,00 mF	1,0 %
Frekvens	99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz	0,005 % + 1

RF-anslutningstid (bindningstid) kan ta upp till 1 minut.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se

©2007-2014 Fluke Corporation.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Tryckt i USA. 3/2014 Pub_ID: 13033-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.