



Lámparas de 12V c. continua y bajo consumo para aplicaciones solares.

Se trata de lámparas electrónicas ahorradoras de energía, lo cual permite trabajar con módulos solares de tamaño reducido, al tiempo que aumenta el tiempo disponible de carga de batería cuando no hay radiación solar.

Se suministra en forma de regleta fluorescente, completa y totalmente ensamblada, lista para conectar y funcionar. El eficiente y atractivo diseño de la pantalla reflectora optimiza el flujo luminoso del tubo. Incluye interruptor instalado y una pequeña lámpara incandescente de 1W, para usar como piloto ahorrador de energía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Consumo de potencia	10W
Tensión de alimentación	12V ($\pm 20\%$), corriente continua
Flujo luminoso	>450 lm
Duración de vida	>5.000 horas
Frecuencia de trabajo	50kHz
Temperatura de color	6400K
Formato	tipo fluorescente T8, con regleta completa
Medidas exteriores	43 x 12,5 cm
Conexión	cables de 15cm

MODO DE USO.

Para la conexión de la regleta es importante **respetar la polaridad**:

Cable Negro = NEGATIVO

Cable Rojo o con marca Blanca = POSITIVO

La regleta tiene un interruptor de tres posiciones, en la parte lateral :

0 = Apagado

I = Encendido del fluorescente

II = Encendido del pequeño piloto incandescente de 1W

CONSIDERACIONES.

Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por este motivo no se facilitará asistencia técnica sobre problemas de implementación del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado. Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto (excluidos los problemas de aplicación), póngase en contacto con nuestro **departamento técnico**. Fax 93 432 29 95. Correo electrónico: sat@fadisel.com.

La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.

Los productos de la familia **FADISOL** de Cebek disponen de **1 año de garantía** a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato, manipulación o conexión incorrectos.

Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: www.fadisel.com ó **SOLICITE GRATUITAMENTE nuestro catálogo.**